

BP Colour s.r.o.  
Jaurisova 515/4  
140 00, Praha 4 – Michle  
IČO: 108 18 766  
DIČ: CZ10818766



### **Nabídka hydroizolace střechy Pod Pekařkou (1276 m<sup>2</sup>)**

<b>Práce:</b>		
Čištění podkladu	Kč 45,-/m <sup>2</sup>	Kč 57.420,-
Penetrace podkladu	Kč 40,-/m <sup>2</sup>	Kč 51.040,-
Dvojitý hydroizolační nátěr, vložení netkané textilie do detailů (200 m2)	Kč 175,-/m <sup>2</sup>	Kč 223.300,-
<b>Materiál:</b>		
Primer 0230 (0,2 kg/m2)	260 kg	Kč 50.700,-
Starflex Ultra (2 kg/m2)	2560 kg	Kč 440.320,-
Startex NW (60 g/m2)	220 m <sup>2</sup>	Kč 5.280,-
Doprava, přesun hmot, likvidace odpadu		Kč 20.416,-
<b>Cena celkem</b>		<b>Kč 848.476,-</b>

Uvedené ceny jsou bez DPH (12%). Záruka na provedené práce **10 let**, životnost systému **30 let**. Po dobu záruky **1 x ročně záruční prohlídka a čištění střechy zdarma**.

### **Technologický postup:**

Po vyčištění podkladu se provede penetrační nátěr materiálem Primer 0230. Náběhy k atice, lemy a prostupy technologií (celkem 200 m<sup>2</sup>) se podetřou hydroizolační membránou Starflex Ultra a zatře se netkaná textilie Startex NW. Následně se veškeré detaily zatřou další vrstvou. Celkem 2 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>. Poté se aplikuje celoplošný penetrační nátěr Primer 0230 a dvojitý hydroizolační nátěr Starflex Ultra (polyurea).

Tento systém je **UV odolný**, vyznačuje se vysokou pružností a přilnavostí.

Certifikovaná životnost činí **30 let**.

### **Dále doporučujeme:**

- 1) Výměna podstavců hromosvodu. Celkem 210 ks. Cena celkem Kč 9.450,-
- 2) Bezpečnostní záchytný systém s ohledem na případnou budoucí montáž FVE na střechu. Celý systém byl navržen se stálým ocelovým lanem na sloupcích dle přiloženého plánu. Jednotlivé sloupky se montují do pevného podkladu, tedy pod tepelnou izolaci. Následně se prostupy opět zapraví a následně opatří novou hydroizolací. Pro ilustraci zašleme několik fotografií z poslední realizace. Celkem 42 sloupků včetně stabilního ocelového lana. Předběžná cena Kč 315.000,- včetně tahové zkoušky a vstupní revize.